

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ**RO-Flex****Tanım**

Temel, Tünel ve üzeri örtülü çatılarda kullanılmak üzere geliştirilmiş PVC membran.

- Sinyal tabakalı
- Mikro-organizma ve bitki köklerine dayanım

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikler	EN Standartları	U.M.	Tolerans	Değerler			
Kalınlık	EN 1849-2	mm	(-5/+5%)	1,5	1,8	2,0	3,0
Yoğunluk	EN 1849-2	kg/m ²	(-5/+10%)	2,0	2,4	2,7	4,0
Soğukta Elastikiyet	EN 495-5	°C		<-35			
Çekme Dayanımı	EN 12311-2	N/mm ²		≥15			
Uzama	EN 12311-2	%		≥250			
Statik Yük Dayanımı	EN 12730	kg		20	20	20	20
Statik Yük Dayanımı	EN 12736	kN		1,5	2,0	2,5	3,0
Darbe Dayanımı	EN 12691	mm		≥750	≥900	≥1000	≥1800
Mikro-organizma Dayanımı	EN 12225			UYGUN			
Bitki Kök Dayanımı	UNI CEN/TS 144416			HASARSIZ			
Yırtılma Dayanımı	EN 12310/2	N/mm		≥100			
Yangın Dayanımı	EN 13501-1	Euroclass		E Sınıfı			

ÜRETİM STANDARTLARI

Kalınlık	mm	1,5	1,8	2,0	3,0
Genişlik	m	2,10	2,10	2,10	2,10
Uzunluk	m	20-25	20-25	20-25	20-25
Renk		Turuncu / Siyah			

(*) Ürünlerde, talebinize göre farklı kalınlık ve uzunluk değerleri uygulanabilir.

ROBUST Membranes are produced by IMPER ITALIA SRL for KOZ INDUSTRY and CONSTRUCTION Company.

www.kozas.com.tr



Şerifali Mah. Turgut Özal Bulv. No:154 / 13
Quant Plaza Ümraniye / İstanbul
+90 850 532 94 19
info@kozas.com.tr

